

Pince ampèremétrique AC - 600A

Spécifications

	BK 312B
Courant alternatif	
Gammes	200A - 600A
Résolution	100mA, 1A
Précision de base	± (2% + 5dgt)
Bande passante	50Hz à 60Hz
Tension alternative	
Gammes	200V - 600V
Précision de base	± (1,5% + 5dgt)
Résolution	100mV, 1V
Bande passante	50Hz à 60Hz
Résistance	
Gammes	200 Ω
Précision de base	± (1,9% + 3dgt)
Test de continuité	oui, 100 Ω
Fonctions	Hold
Afficheur	Type LCD
Affichage	3 digits, 1999 points
Ouverture de mâchoires	25mm
Cadence de mesure	2 mesures/s
Température d'utilisation	0°C à 40°C
Température de stockage	-10°C à 60°C
Protection	électronique
Sécurité	600V - CAT II / 300V - CAT III
Alimentation	2 piles 1,5V - AAA
Autonomie	100h typique (piles alcalines)
Dimensions	50 x 187 x 50mm
Masse	210g

Caractéristiques

- mesure des courants AC jusqu'à 600A
- mesure des tensions AC jusqu'à 600V
- mesure de résistance et continuité
- arrêt automatique
- fonctions data hold



Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FT BK312B F 00



Partenaire Distributeur

